

# LD10000I

MOTEUR / MOTOR	5.6HP / 4.2KW, 12 VDC / 24VDC SERIES-WOUND
TRACTION DE LIGNE / RATED LINE PULL	10 000 LBS (4536 KG)
DIMENSION TOTAL / OVERALL DIMENSIONS	540 X 160 X 218 MM
POIDS / WEIGHT	N.W.: 43 KG, G.W.: 44 KG
BATTERIE CONSEILLÉ / BATTERY RECOMMENDED	650 CCA MINIMUM
TÉLÉCOMMANDE / REMOTE CONTROL	12' FIL (3,7M) / 12' WIRE (3,7M)
CONTRÔLE / CONTROL	INTERRUPTEUR À DISTANCE / REMOTE SWITCH
ENGRENAGE TRAIN / GEAR TRAIN	3 NIVEAUX PLANÉTAIRES / 3 STAGE PLANETARY
ENGRENAGE RATIO / GEAR RATIO	265 : 1
EMBRAYAGE / CLUTCH	COULISSANT / SLIDING RING GEAR
DIMENSION TAMBOUR / DRUM SIZE	2,5" (63,5 MM) (DIA.) X 9" (228 MM)
ACTION FREIN / BRAKING ACTION	AUTOMATIQUE / AUTOMATIC IN-THE DRUM
CÂBLE / CABLE	9,1 MM (DIA.) X 26M (85')
ROULEAU / FAIRLEAD	4 ROULEAUX / 4-WAY ROLLER FAIRLEAD
ENTRAXE BOULON MONTAGE MOUNTING BOLT PATTERN	254 X 114,3 MM

TRACTION DE LIGNE LINE PULL (LBS/KGS)	VITESSE DE LIGNE LINE SPEED FPM (M/MIN)	MOTEUR / MOTOR (AMPS)
0	22.3FT (6.8M)	74A
2500 (1136)	11.5FT (3.7M)	125A
5000 (2268)	9.1FT (3.2M)	187A
7500 (3400)	6.9FT (2.26M)	217A
10 000 (4536)	4.9FT (1.75M)	308A

COUCHE /LAYER	TRACTION DE LIGNE RATED LINE PULL (LBS/KGS)	CORDE TOTAL SUR TAMBOUR TOTAL ROPE ON DRUM (FT/M)
1	10 000 (4536)	16.9 (5.15)
2	7995 (3634)	38.07 (11.6)
3	6661 (3028)	63.5 (19.36)
4	5708 (2595)	85 (26)