

LD12000I

MOTEUR / MOTOR	6.0HP / 4.5KW, 12 VDC / 24VDC SERIES-WOUND
TRACTION DE LIGNE / RATED LINE PULL	12 000 LBS (5443 KG)
DIMENSION TOTAL / OVERALL DIMENSIONS	540 X 160 X 218 MM
POIDS / WEIGHT	N.W.: 44 KG, G.W.: 45 KG
BATTERIE CONSEILLÉ / BATTERY RECOMMENDED	650 CCA MINIMUM
TÉLÉCOMMANDE / REMOTE CONTROL	12' FIL (3,7M) / 12' WIRE (3,7M)
CONTRÔLE / CONTROL	INTERRUPTEUR À DISTANCE / REMOTE SWITCH
ENGRENAGE TRAIN / GEAR TRAIN	3 NIVEAUX PLANÉTAIRES / 3 STAGE PLANETARY
ENGRENAGE RATIO / GEAR RATIO	265 : 1
DIMENSION TAMBOUR / DRUM SIZE	2,5" (63,5 MM) (DIA.) X 9" (228 MM)
ACTION FREIN / BRAKING ACTION	AUTOMATIQUE / AUTOMATIC IN-THE DRUM
CÂBLE / CABLE	9,5 MM (DIA.) X 27M (88')
ROULEAU / FAIRLEAD	4 ROULEAUX / 4-WAY ROLLER FAIRLEAD
ENTRAXE BOULON MONTAGE MOUNTING BOLT PATTERN	254 X 114,3 MM

TRACTION DE LIGNE LINE PULL (LBS/KGS)	VITESSE DE LIGNE LINE SPEED FPM (M/MIN)	MOTEUR / MOTOR (AMPS)
0	22.30FT (6.8M)	74A
3000 (1361)	10.2FT (3.1M)	150A
6000 (2720)	8.8FT (2.68M)	224A
9000 (4083)	6.2FT (1.89M)	260A
12 000 (5443)	4.8FT (1.46M)	350A

COUCHE / LAYER	TRACTION DE LIGNE RATED LINE PULL (LBS/KGS)	CORDE TOTAL SUR TAMBOUR TOTAL ROPE ON DRUM (FT/M)
1	12 000 (5443)	16.25 (5.4)
2	9522 (4328)	36.7 (11.2)
3	7892 (3587)	61.5 (18.8)
4	6738 (3063)	88.0 (26.8)