LD9500

MOTEUR / MOTOR	5.5HP / 4.1KW, 12 VDC / 24VDC SERIES-WOUND
TRACTION DE LIGNE / RATED LINE PULL	9500 LBS (4310 KG)
DIMENSION TOTAL / OVERALL DIMENSIONS	540 X 160 X 218 MM
POIDS / WEIGHT	N.W.: 42 KG, G.W.: 43 KG
BATTERIE CONSEILLÉ / BATTERY RECOMMENDED	650 CCA MINIMUM
TÉLÉCOMMANDE / REMOTE CONTROL	12' FIL (3,7M) / 12' WIRE (3,7M)
CONTRÔLE / CONTROL	INTERRUPTEUR À DISTANCE / REMOTE SWITCH
ENGRENAGE TRAIN / GEAR TRAIN	3 NIVEAUX PLANÉTAIRES / 3 STAGE PLANETARY
ENGRENAGE RATIO / GEAR RATIO	218 : 1
EMBRAYAGE / CLUTCH	COULISSANT / SLIDING RING GEAR
DIMENSION TAMBOUR / DRUM SIZE	2,5" (63,5 MM) (DIA.) X 9" (228 MM)
ACTION FREIN / BRAKING ACTION	AUTOMATIQUE / AUTOMATIC IN-THE DRUM
CÂBLE / CABLE	8,3 MM (DIA.) X 28M (92')
ROULEAU / FAIRLEAD	4 ROULEAUX / 4-WAY ROLLER FAIRLEAD
ENTRAXE BOULON MONTAGE MOUNTING BOLT PATTERN	254 X 114,3 MM

TRACTION DE LIGNE LINE PULL (LBS/KGS)	VITESSE DE LIGNE LINE SPEED FPM (M/MIN)	MOTEUR / MOTOR (AMPS)
0	22.3FT (6.8M)	74A
2375 (1079)	10.2FT (3.1M)	150A
4750 (2159)	8.8FT (2.68M)	224A
7125 (3238)	6.2FT (1.89M)	260A
9500 (4310)	4.8FT (1.46M)	350A

COUCHE / LAYER	TRACTION DE LIGNE RATED LINE PULL (LBS/KGS)	CORDE TOTAL SUR TAMBOUR TOTAL ROPE ON DRUM (FT/M)
1	9500 (4310)	18.32 (5.59)
2	7716 (3507)	40.89 (12.47)
3	6496 (2953)	67.69 (20.63)
4	5609 (2549)	92 (28)